

Vibrofix Box

Vibrofix

ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ КРІПЛЕННЯ

Кріплення Vibrofix Box застосовуються для віброізоляції підвісного інженерного обладнання, вентиляційних каналів, трубопроводів інженерних мереж та звукоізоляції будівельних конструкцій.

Кріплення Vibrofix Box виготовлені із міцної оцинкованої сталі завтовшки 2 мм. В якості пружного елемента застосовується поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для вирішення завдань у галузі віброзахисту.

- ▶ ефективна віброізоляція підвісного інженерного обладнання
- ▶ низька резонансна частота
- ▶ висока міцність
- ▶ легкість монтажу



Vibrofix Box

Технічні характеристики

Найменування кріплення	Діапазон навантажень, кг		Резонансна частота, Гц		Усадка, мм	
	min	max	при min навантаженні	при max навантаженні	при min навантаженні	при max навантаженні
Vibrofix Box 3	1,5	3	18	15	1,0	1,7
Vibrofix Box 7	3	7	22,8	14,4	0,6	1,4
Vibrofix Box 15	7	15	20,6	14,4	0,7	1,6
Vibrofix Box 25	15	25	15,4	12,4	1,5	2,4
Vibrofix Box 35	25	35	14,8	12,5	1,7	2,5
Vibrofix Box 55	35	55	16,7	13,4	1,4	2,4

Vibrofix Box

розміри, мм

