

Vibrofix Box Pro

Vibrofix

ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ КРІПЛЕННЯ

Кріплення Vibrofix Box Pro застосовуються для віброізоляції важкого підвісного інженерного обладнання, вентиляційних каналів та трубопроводів інженерних мереж великого діаметру:

- ▶ підвісні вентиляційні установки
- ▶ внутрішні блоки систем кондиціонування
- ▶ трубопроводи інженерних мереж

Кріплення Vibrofix Box Pro виготовлені із міцної оцинкованої сталі завтовшки 3 мм. В якості пружного елемента застосовується поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для вирішення завдань у галузі віброзахисту.

- ▶ ефективна віброізоляція важкого підвісного інженерного обладнання та трубопроводів інженерних мереж
- ▶ низька резонансна частота
- ▶ легкість монтажу



Vibrofix Box Pro

Технічні характеристики

Найменування кріплення	Діапазон навантажень, кг		Резонансна частота, Гц		Усадка, мм	
	min	max	при min навантаженні	при max навантаженні	при min навантаженні	при max навантаженні
Vibrofix Box Pro 80	55	80	15	12,3	1,7	2,7
Vibrofix Box Pro 125	80	125	15,9	12,7	1,5	2,6
Vibrofix Box Pro 200	125	200	17,1	13,6	1,5	2,6
Vibrofix Box Pro 250	200	250	15,8	14	2,1	2,6

Vibrofix Box Pro

розміри, мм

