

Vibrofix Level

Vibrofix

РЕГУЛЬОВАНІ ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ ОПОРИ

Регульовані віброопори Vibrofix Level призначені для активної та пасивної віброізоляції різних типів інженерного та промислового обладнання:

- ▶ компресори
- ▶ промислові вентилятори
- ▶ верстати малих та середніх розмірів
- ▶ промислові швейні машини
- ▶ насосні станції
- ▶ холодильні машини
- ▶ преси
- ▶ вимірювальне обладнання

Віброопори Vibrofix Level виготовлені з міцної оцинкованої сталі завтовшки 2,5 мм і оснащені сталевією шпилькою (M12) або внутрішнім різьбленням (M10). В якості пружного елемента застосовується поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для вирішення завдань у галузі віброзахисту. Віброопори не потребують технічного обслуговування протягом усього періоду експлуатації, мають відмінні показники по залишковій деформації пружного елемента, відрізняються стабільністю характеристик і високою стійкістю до статичних і динамічних навантажень.

- ▶ ефективна віброізоляція без використання масивного фундаменту
- ▶ регулювання основи обладнання за рівнем
- ▶ легкість монтажу
- ▶ низька резонансна частота
- ▶ довговічність (термін служби понад 30 років)
- ▶ стійкість до різних агресивних середовищ



Vibrofix Level

Технічні характеристики

Тип опори	Діапазон навантажень, кг		Резонансна частота, Гц		Усадка, мм	
	min	max	при min навантаженні	при max навантаженні	при min навантаженні	при max навантаженні
Товщина пружного елемента 25мм						
Vibrofix Level 15/25	10	15	17,8	13	1,3	2,2
Vibrofix Level 25/25	15	25	18,6	13,5	0,9	1,9
Vibrofix Level 35/25	25	35	17,9	14	0,9	1,8
Vibrofix Level 55/25	35	55	18,3	14	0,9	1,6
Vibrofix Level 70/25	55	70	16,3	14,2	1,1	1,8
Vibrofix Level 115/25	70	115	17,6	13,5	1	1,9
Vibrofix Level 175/25	115	175	15,3	12,2	1,7	2,8
Vibrofix Level 280/25	175	280	16	12,6	1,6	2,8
Vibrofix Level 440/25	280	440	17,2	14	1,6	2,8
Товщина пружного елемента 50мм						
Vibrofix Level 15/50	8	12	14,1	11	2,1	3,2
Vibrofix Level 25/50	12	23	14,7	9,2	1,4	3,6
Vibrofix Level 35/50	23	30	12,5	10,6	1,8	2,6
Vibrofix Level 55/50	30	50	13,5	9,9	1,5	2,9
Vibrofix Level 70/50	50	60	11,7	10,6	2,2	2,8
Vibrofix Level 115/50	60	100	13	10	1,8	3,4
Vibrofix Level 175/50	100	155	11,1	8,8	2,9	4,9
Vibrofix Level 280/50	155	245	11,2	8,9	2,9	5,1
Vibrofix Level 440/50	245	390	11,9	9,5	2,9	5

Vibrofix Level

розміри, мм

