

## ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ КРІПЛЕННЯ

Кріплення Vibrofix Techno застосовуються для віброізоляції підвісного інженерного обладнання, вентиляційних каналів та трубопроводів інженерних мереж.

Кріплення Vibrofix Techno виготовлені із міцної оцинкованої сталі завтовшки 1,5 мм. В якості пружного елемента застосовується поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для вирішення завдань у галузі віброзахисту.

- ▶ ефективна віброізоляція інженерного обладнання
- ▶ низька резонансна частота
- ▶ легкість монтажу
- ▶ сумісність зі стандартними системами кріплення



Vibrofix Techno

## Технічні характеристики

Найменування кріплення	Діапазон навантажень, кг		Резонансна частота, Гц		Усадка, мм	
	min	max	при min навантаженні	при max навантаженні	при min навантаженні	при max навантаженні
Vibrofix Techno 3	1,5	3	18	15	1,0	1,7
Vibrofix Techno 7	3	7	22,8	14,4	0,6	1,4
Vibrofix Techno 15	7	15	20,6	14,4	0,7	1,6
Vibrofix Techno 25	15	25	15,4	12,4	1,5	2,4
Vibrofix Techno 35	25	35	14,8	12,5	1,7	2,5
Vibrofix Techno 55	35	55	16,7	13,4	1,4	2,4

## Vibrofix Techno

розміри, мм

